

Technisches Datenblatt

Melkmaschinenöl VISCANO

Gültig für folgende Artikel:
1549; 1570; 1555



Artikelbeschreibung

Mehrbereichsöl mit optimalem Viskositäts-Temperaturverhalten. Das Produkt zeichnet sich durch ein ausgezeichnetes Reinigungs- und Schlammtragevermögen sowie durch Dispersant- und Detergentzusätze aus.

Spezifikation

API SG/CF

Typische Kennzahlen

Dichte /15°C / DIN 51757:	880kg/m ³
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592:	>220 °C
Neutralisationszahl / DIN 51558/T1:	<2,0
Pourpoint / DIN ISO 3016:	<-25 °C
Viskosität/100°C / DIN 51562:	14,4mm ² /s
Viskositätsindex / DIN ISO 2909:	142

Anwendung

Spezial-HD-Melkmaschinenöl für höchste Anforderungen

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

Die Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

Buchbach, 01.04.2019